

**Zestawienie typowych butli oddechowych  
na potrzeby medyczne, pożarnicze i do nurkowania  
będących w ciągłej sprzedaży**

Pojemność w litrach	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie		Rodzaj dna	Numer wykresu
		Robocze (bar)	Testowe (bar)		
10,0 i 12,0	171	200	300	płasko-wklęsłe	LA 4 – 0402
10,0 i 12,0	178	230	345	płasko-wklęsłe	LA 4 – 0480
12,0, 15,0 18,0	204	200,230	300,345	wypukłe	LA 4 – 0345

**Butle typowe posiadają gwint M25X2**

**Zestawienie stalowych butli oddechowych  
na potrzeby medyczne, pożarnicze i do nurkowania  
możliwych do wykonania na zamówienie**

Pojemność w litrach	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie		Rodzaj dna	Numer wykresu
		Robocze (bar)	Testowe (bar)		
2,0 – 4,75	100	200	300	wypukłe	LA 4 – 0358
2,0 – 4,75	102	200	300	wypukłe	LA 4 – 0382
2,5 – 5,0	115	200	300	płasko-wklęsłe	LA 4 – 0320
4,0 – 10,0	140	200	300	wypukłe	LA 4 – 0552
4,5 – 8,0	140	300	450	wypukłe	LA 4 – 0465
4,5 – 15,0	140	300	450	płasko-wklęsłe.	LA 4 – 0473
6,0 – 16,0	160	300	450	płasko-wklęsłe	LA 4 – 0512
8,0 – 15,0	160	230	345	płasko-wklęsłe	LA 4 – 0343
8,0 – 23,0	171	200	300	płasko-wklęsłe	LA 4 – 0402
8,0 – 23,0	178	230	345	płasko-wklęsłe	LA 4 – 0480
10,0 – 18,0	204	200,230	300,345	wypukłe	LA 4 – 0345

**Butle na zamówienie mogą być wykonane z gwintem  
M25X2 lub stożkowym**